

国内市場初登場!最安値を実現!
近日発売予定の製品をご案内!

KEYTEC

アスファルト舗装密度測定器 NoNuke2.0

ワイヤレス通信可能

アスファルト舗装密度を非破壊で測定!
ワイヤレス通信で測定データ転送可能!
簡単データ管理・共有で効率化に貢献!

正確かつ高精度にアスファルト密度と圧縮率の測定が可能です。また、GPS機能搭載で測定現場の管理が安易になります。

他社製品にはない新機能!ワイヤレスでデータ転送可能!

USBまたはBluetoothで、専用アプリに接続可能なため、スマートフォン等でデータの収集・測定結果の表示からレポート作成まで対応可能。データ管理・共有が簡単に素早く行えるため、作業効率の向上化が期待できます。

測定項目

- ・アスファルト舗装密度
- ・アスファルト圧縮率測定

Bluetooth接続
測定データ転送可能

GPS機能搭載
測定箇所の管理が安易

専用アプリで
報告書作成

バックライト付LCD大画面 昼夜を問わず簡単に操作可能

仕様

保存メモリー	2GB
保存可能プロジェクト数	最大25プロジェクトまで保存可
測定精度	±0.002g/cm ³ (2.275g/cm ³ 時)
測定エリア	9インチ(22.86cm)
測定深度	表面から2インチ(50mm)
単位	密度 - g/cm ³ / kg/m ³ / lb/ft ³ 温度 - °C / °F
動作条件	周囲温度: -10 ~ 70°C 測定表面温度: 最大170°C 湿度: 98%
バッテリー駆動時間	20-40時間
ディスプレイ	バックライト付きLCDディスプレイ
重量	約8.6kg(本体)
寸法	約410×270×370mm(本体) 約495×495×495mm(ケース)

測定データをワイヤレスで転送



新パンフレット作成中!詳しくはお問合せ下さい

KEYTEC

コンクリート鉄筋探査機器のバイオニア

お問合せ

URL www.key-t.co.jp

KEYTEC

検索

東京オフィス TEL 03-5534-8881 FAX 03-5534-8883
関西オフィス TEL 078-200-5217 FAX 078-200-5227

※このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。